

咨询处理 - 硬件咨询 #2116

消偏振分光镜平片定制-北理-徐德民

2026-07-07 16:51 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-07-07
优先级:	C级	计划完成日期:	2026-07-09
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
1.材料：K9L； 2.尺寸：70*40 +0/-0.1 *3 +/-0.1mm； 3.面形：PV< λ /8@633nm; 4.光洁度：20-10； 5.平行度：≤ 1min； 6.通光口径：> 90%； 7.镀膜：分光膜T:R=10%：90% 8.镀膜：400-700nm 9.入射角度：45度 数量10片			

历史记录

#1 - 2026-07-08 08:45 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-07-10 08:45 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

北京永兴感知 厚度7mm以上，光洁度40-20，10件共计15000元，货期3-4周

这个镜片尺寸大，厚度太薄，这么薄面型只能按透过波前，镀膜后面型也会变
简单理解就是正常面型PV< λ /8指的是反射面型，意思就是正面那个表面的真实物理面型。
他们说做不到是因为这个片片太大又太薄，所以都认为保不了绝对的反射面型，但是可以保光整个从镜片穿过去后的“透射面型”。
这是不太能接受的，因为客户要的是一个以反射为主的镜片，建议客户增加厚度，不要再用3mm这么薄。
光洁度都只能做到40-20.