

咨询处理 - 硬件咨询 #2539

中科大-硒化锌窗口

2026-09-14 13:58 - 范华烁

状态:	已反馈	开始日期:	2026-09-14
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-09-16
指派给:	范华烁	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
商商标品20-600um，需求15um附近14-16，透过率尽量高			

历史记录

#1 - 2026-09-14 14:18 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-09-14 14:21 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 缺少信息

- 指派给从 薛立京 变更为 范华烁

适用波段应该是600 nm -20 μ m吧。
需求15um附近14-16，透过率尽量高。客户是想要再14um-16um波段镀增透膜的意思是吧。
尺寸，数量。

#3 - 2026-09-14 14:36 - 范华烁

- 状态从 缺少信息 变更为 更新

- 指派给从 范华烁 变更为 薛立京

镀膜增强，两个直径25mm最好，50mm也行

#4 - 2026-09-14 14:59 - 薛立京

- 状态从 更新 变更为 评估中

#5 - 2026-09-14 15:08 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 范华烁

现货：D25 × 1mm/D25 × 2mm。单价不同，价格已反馈给宁和单
硒化锌窗口片，镀膜波段7-16um，平均透过率80%左右
想要透过率再高，就得专门定制了，成本太高了。